

# OL8000SW

**Tipo de luminária**

Luminária LED com montagem fixa

**Áreas de aplicação**

Pátios de carga, descarga e armazenagem  
Estacionamentos e ruas internas  
Jardins, letreiros, painéis e tótems  
Áreas com pé-direito alto  
Ambientes úmidos

**Sistema óptico**

Lentes de vidro de alta transparência e resistência aos raios UV  
Ângulo de abertura: 115°

**Sistema LED**

Fluxo luminoso (LED): 8000 lm  
Potência: 50 W  
Luz branca com temperatura de cor 5000 K  
Índice de reprodução cromática: Ra > 70  
Temperatura de operação (ta): -25 °C a +55 °C  
Vida útil: L80 (tq 25 °C) = 80.000 h  
L70 (tq 25 °C) = 100.000 h



**Dimensões:** 175 mm (A) x 185 mm (L) x 115 mm (P)

**Peso:** 1,6 kg

**Corpo da luminária**

Corpo de alta resistência, totalmente em alumínio, na cor prata  
Elementos de fixação em aço inox

**Especificação elétrica**

Tensão de trabalho: 90–305 VCA , 50/60 Hz  
Fator de potência >0,95  
Grau de proteção IP 66

**Conexão elétrica**

Conexão à rede através de cabo de 3 polos

Tecnologia alemã

**OptoLED**®